

ПРАЙС-ЛИСТ

на элементы системы механического крепления

02. МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Маркировка/размер	Длина, мм	Количество шт./упак.	Цена, руб./шт.
Тарельчатый элемент Термослір-кровля (ПТЭ) тип 1 <i>для механической фиксации тепло- и гидроизоляционных материалов к несущим основаниям кровли из металлического профилированного листа, бетона, дерева</i>			
	ПТЭ 1/20	2000	2,60
	ПТЭ 1/50	1300	2,92
	ПТЭ 1/60	1170	3,02
	ПТЭ 1/80	930	3,28
	ПТЭ 1/100	720	3,68
	ПТЭ 1/120	560	4,12
	ПТЭ 1/130	530	4,23
	ПТЭ 1/140	470	4,35
	ПТЭ 1/150	450	4,52
	ПТЭ 1/170	370	4,87
	ПТЭ 1/180	330	4,97
	ПТЭ 1/200	280	5,29
Тарельчатый элемент Термослір-кровля (ПТЭ) тип 2 <i>с шипами на нижней поверхности держателя для крепления битумного гидроизоляционного материала на основе кроссармированного полиэстера 220 г/м2 и ПВХ мембраны, изготовленные по наливной технологии</i>			
	ПТЭ 2/20	2000	2,60
	ПТЭ 2/50	1260	2,92
	ПТЭ 2/60	1100	3,02
	ПТЭ 2/80	860	3,28
	ПТЭ 2/100	720	3,68
	ПТЭ 2/120	560	4,12
	ПТЭ 2/130	530	4,23
	ПТЭ 2/140	470	4,35
	ПТЭ 2/150	430	4,52
	ПТЭ 2/170	370	4,87
	ПТЭ 2/180	320	4,97
Тарельчатый элемент Термослір-кровля (ПТЭ) тип 3 <i>с увеличенной площадью держателя является оптимальным распределителем нагрузки при креплении термоизоляции</i>			
	ПТЭ 3/20	1300	3,53
	ПТЭ 3/50	920	4,24
	ПТЭ 3/80	640	4,90
	ПТЭ 3/100	540	5,33
	ПТЭ 3/120	420	5,58
	ПТЭ 3/140	380	5,81
	ПТЭ 3/150	370	5,98
	ПТЭ 3/180	300	6,35

Маркировка/размер	Длина, мм	Количество шт./упак.	Цена, руб./шт.	
Тарельчатый элемент Termoslip-кровля (ПТЭ) тип 4 <i>с овальным держателем и шипами на его нижней поверхности</i> <i>эффективен в целях экономии материала и распределения нагрузки</i>				
	ПТЭ 4/20	20		
	ПТЭ 4/50	50		
	ПТЭ 4/80	80		
	ПТЭ 4/100	100		
	ПТЭ 4/120	120		
	ПТЭ 4/140	140		
	ПТЭ 4/150	150		
	ПТЭ 4/180	180		
Тарельчатый элемент Termoslip-кровля (ПТЭ) тип 5 <i>для механической фиксации тепло- и гидроизоляционных материалов к несущим основаниям кровли из металлического профилированного листа, бетона, дерева</i>				
	ПТЭ 5/50	50	670	4,19
	ПТЭ 5/80	80	440	4,85
	ПТЭ 5/100	100	400	5,27
	ПТЭ 5/120	120	320	5,51
	ПТЭ 5/130	130	310	5,63
	ПТЭ 5/140	140	290	6,04
	ПТЭ 5/150	150	280	6,22
	ПТЭ 5/180	180		6,60
ПТЭ 5/200	200			
Тарельчатый элемент Termoslip-кровля R <i>для проведения ремонтных работ для крепления нового слоя гидро- и теплоизоляционного материала к старой изоляции</i>				
	R 28/70	70	630	5,66
	R 28/90	90	540	6,32
	R 28/110	110	480	7,01
	R 28/130	130	460	7,47
	R 28/150	150	350	8,07
	R 28/170	170	300	8,63

Анкерные элементы для комплектации полимерных тарельчатых элементов

Маркировка/размер		Проходная способность сверла, мм	Количество шт./упак.	Цена, руб./шт.
Самосверлящий самонарезающий самостопорящийся винт (СВ) <i>для крепления в стальное основание толщиной 0,75 - 2,5 мм</i>				
	EDS-B 4,8x60	2,5	500, 2500	1,95
	EDS-B 4,8x70	2,5	500, 2000	2,35
	EDS-B 4,8x80	2,5	500, 2000	2,90
	EDS-B 4,8x100	2,5	500, 2000	5,36
	EDS-B 4,8x120	2,5	350, 1400	6,89
	EDS-B 4,8x160	2,5	500	11,21
	EDS-B 4,8x200	2,5	500	18,51
Самонарезающий винт (В) <i>для крепления в стальное основание толщиной макс. 0,75 мм.</i>				
	EDS-S 4,8x50	0,75	500, 2500	1,76
	EDS-S 4,8x70	0,75	500, 2000	2,16
	EDS-S 4,8x80	0,75	500, 2000	2,63
	EDS-S 4,8x100	0,75	500, 2000	3,22
	EDS-S 4,8x120	0,75	500	6,13
	EDS-S 4,8x160	0,75	250, 1000	9,28
Полиамидная анкерная гильза (АГ) для комплектации крепежного элемента EDS-S <i>для механического крепления при устройстве стяжки по конструкции покрытия</i>				
	SMI 8x45		2500	0,84
	SMI 8x60		2000	1,08
Стальной забивной анкер <i>при классе тяжелого бетона не ниже В25</i>				
	CN 5,0x65		500, 1000	3,34
	CN 5,0x75		500, 1000	3,65
	CN 5,0x85		500, 1000	4,05

Распределители нагрузки системы механического крепления

Маркировка/размер	Размер, мм	Количество шт./упак.	Цена, руб./метр	
Рейка прижимная краевая, алюминиевая Термосліп-кровля (РА1), упрочненная ребрами жесткости для распределения нагрузки при линейном методе крепления по краю мембранного ковра в областях, подверженных сильным ветровым воздействиям				
	РА 1	3000x32x3,0	50	54,19
Рейка прижимная алюминиевая Термосліп-кровля (РА2), упрочненная ребрами жесткости для распределения нагрузки при линейном методе крепления гидроизоляционного ковра вдоль парапета				
	РА 2	3000x27x3,0	60	45,69
Рейка стальная Термосліп-кровля (РС) применяется на стыках мембранного ковра				
	РС	3000x20x1,2	100	23,18
Стальной тарельчатый элемент (СТЭ) Термосліп-кровля тип 1 для механической фиксации рулонных гидроизоляционных материалов к несущим и ограждающим основаниям из металлического профлиста, бетона и дерева				
	СТЭ 1/С	Ø50	800	1,83
Стальной тарельчатый элемент (СТЭ) Термосліп-кровля тип 2 для крепления рулонных гидроизоляционных материалов к несущим и ограждающим основаниям из металлического профлиста, бетона и дерева				
	СТЭ 2/С	40x80	400	2,50

	Маркировка/размер	Размер, мм	Количество шт./упак.	Цена, руб./шт.
	СТЭ 2/CV	40x80	400	2,60
Стальной тарельчатый элемент (СТЭ) Термосlip-кровля тип 3 <i>для крепления жестких теплоизоляционных материалов к несущему основанию кровли</i>				
	СТЭ 3/C	40x80	400	2,75
Стальной тарельчатый элемент (СТЭ) Термосlip-кровля тип 4 <i>для крепления светопрозрачных профилированных листов "GRECA" к несущим конструкциям и комплектуется уплотнительной прокладкой (EPDM)</i>				
	СТЭ 4/C	50x17	400	5,00
Стальной тарельчатый элемент (СТЭ) Термосlip-кровля тип 5 <i>для крепления светопрозрачных профилированных листов "GRECA" к несущим конструкциям и комплектуется уплотнительной прокладкой (EPDM)</i>				
	СТЭ 5/C	43x28	600	4,10

Детали кровель и комплектующие

Маркировка/размер		Высота, мм	Количество шт./упак.	Цена, руб./шт.
Опорные подставки <i>для укладки плитки тротуарного мощения при балластной системе устройства кровли</i>				
	15x75x150	15	140	11,37
	20x75x150	20	110	13,49
Кольцо выравнивающее <i>накладывается на подставку для увеличения ее высоты</i>				
	3x75x150	3	500	6,84
Держатель провода-молниеотвода <i>для фиксации проводов приема прямого разряда и отвода тока молнии к заземлению</i>				
	75x130 пустотелый, под засыпку песком в качестве балласта		50	43,86
	75x130 с балластом		12	76,50